

Elektroheizgebläse

Qualitätsprodukte aus Europa



Heizgerät BX

Robuste und leistungsstarke Heizgeräte zum Heizen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten, Baracken, Büros, Bastel-, Mannschafts-, Lager- und Aufenthaltsräumen. Äusserst stabile und kompakte Ausführung aus verzinktem und einbrennlackiertem Stahlblech mit vollständig gekapselten und rostfreien Heizelementen sowie einem wartungsfreien Ventilator mit Wicklungsschutz. Die Heizgeräte der Typenreihe BX verfügen über einen Überhitzungsschutz, der bei Störungen die Heizung automatisch abstellt. Damit es nie zu warm oder zu kalt wird, überwacht ein stufenlos zwischen 0-30°C einstellbarer Thermostat die Raumtemperatur und reguliert die notwendige Heizleistung. **Durch eine spezielle Schaltung kann das Gerät so eingestellt werden, dass der Ventilator dauernd in Betrieb ist oder bei fehlendem Heizbedarf abstellt.**

Alle BX Geräte sind gegen Spritzwasser geschützt und eignen sich für die Aufstellung in feuchten und nassen Räumen.

Gerätetyp		BX 2	BX 5	BX 9S	BX 9A	BX 9AU	BX 15
Gesamtleistung	Watt	2033	5033	9070	9070	9070	15070
Heizleistung	Watt	2000	5000	9000	9000	9000	15000
Motorleistung	Watt	33	33	70	70	70	70
Schaltstufen	kW	0-1-2	0-2,5-5	0-4,5-9	0-4,5-9	0-4,5-9	0-7,5-15
Spannung	Volt	1 x 230	3 x 400+N	3 x 400	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Stromaufnahme	Amp.	8,8	7,2	13	13	13	21,7
Luftmenge	m³/h	275	470	1100	900/1100	900/1100	1200
Drehzahl	U/Min.	1300	1300	1300	900/1300	900/1300	1300
Temperaturerhöhung							
pro Durchgang	°C	20	30	23	34/23	34/23	35
12-Stunden Timer		-	-	-	-	ja	-
Gewicht	kg	5,5	6,5	12	12	12	15
Abmessungen	Breite	mm	275	275	350	350	350
	Höhe	mm	320	320	450	450	450
	Tiefe	mm	320	320	370	370	435

Die Vorteile:

- Wandmontage möglich
- 1/2 oder 1/1 Heizstufe wählbar
- Inklusive Anschlusskabel und Stecker
- Gebläse kann wahlweise über Thermostat mit der Heizung abgeschaltet werden

Schöni

Schöni PartyWare AG
Isenrietstrasse 9a
CH-8617 Mönchaltorf

PartyWare

www.partyware.ch

Tel.+41 (0)44 984 44 05
Fax +41 (0)44 984 44 60
info@partyware.ch